SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione
80101-	SECCHIO FBK in POLIPROPILENE **15 L**
80111-	***Optional*** - COPERCHIO FBK in POLIPROPILENE – per secchio 15 litri
80102-	SECCHIO FBK in POLIPROPILENE **9 L**
80112-	***Optional*** - COPERCHIO FBK in POLIPROPILENE – per secchio 9 litri

Secchio 15 L - 80101

Optional: Coperchio 80111

Secchio 9 L – 80102

Optional: Coperchio 80112

Caratteristiche	Secchio in polipropilene completo di beccuccio, capiente e resistente. Dotato di impugnatura sul fondo per facilitare le operazioni di riempimento/svuotamento e manico molto resistente. Sovrapponibile. Compatibile con le barre appendi attrezzi FBK. ✓ Graduato all'interno ✓ Monocolore ✓ Approvato PHB (Professional Hygiene Brushware): questi articoli hanno ottenuto l'idoneità per l'utilizzo nelle applicazioni dell'industria alimentare dall'organizzazione European Brushware Federation.	
Misure	**80101 (15 litri)**	**80102 (9 litri)**
	h. 330mm; Øsuperiore 320mm, Øfondo 260mm; Peso: 1150 gr	h. 270mm; Øsuperiore 270 mm, Øfondo 220 mm; Peso: 770 gr
Imballo	4 pz	
Colore	Bianco, blu, rosso, giallo, verde, nero, arancione, viola, grigio, marrone, rosa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

Wirfly s.r.l. • Via E. Fermi, 3 - 36045 Alonte (VI) Italia • T: +39 0444.729227 • C.F. e P. Iva 03047820240
W: www.wirfly.com • E: info@wirfly.com • E-SHOP: shop.wirfly.com

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL CONTATTO CON ALIMENTI (EU)

- Gli articoli sono conformi al Regolamento Europeo 10/2011/EC (e successive modifiche incluso il regolamento 2019/37/EU)
- Gli articoli sono conformi al regolamento 1935/2004/EC e successive modifiche, sull'idoneità a contatto con alimenti.
- Gli articoli sono conformi al regolamento 2023/2006/EC e successive modifiche.
- Il masterbatch è conforme alla risoluzione AP 89(1)

Gli articoli sono fabbricati con monomeri, se presenti altre sostanze queste ultime sono comunque autorizzate dal Regolamento Europeo 10/2011/EC.

Per uno o più colori è stata utilizzata una valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 10/2011.

INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ DELLE SOSTANZE UTILIZZATE SOGGETTE A QUALSIASI RESTRIZIONE O SPECIFICA

Conformità al limite di migrazione globale e specifico:

- I risultati della migrazione globale sono al di sotto del valore soglia di 10 mg/dm²
- I risultati della migrazione specifica sono al di sotto del limite di migrazione specifico.

ADDITIVI DUAL USE

Gli articoli in oggetto contengono additivi a duplice utilizzo, intenzionalmente aggiunti.
Queste sostanze aggiunte sono conformi ai regolamenti:

- EC 1333/2008
- EC 1334/2008
- I pigmenti nel masterbatch sono conformi alla risoluzione AP 89(1)

CONFORMITÀ DANESE

Il 30 ottobre 2018 il ministero danese dell'ambiente e dell'alimentazione ha emesso l'atto n. 1248: atto esecutivo sui materiali a contatto con gli alimenti (Danimarca).

• Questo prodotto è conforme alla legge di consolidamento danese. Atto n. 1248 del 30/10/2018

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL CONTATTO CON ALIMENTI (FDA)

Le materie prime con cui sono fabbricati gli articoli in oggetto sono conformi alla Food and Drug Administration (FDA):
• FDA 21 CFR, parte 170 – 199.
Additivi dual use e Polimeri sono conformi a:
• FDA 21 CFR Part_ 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184 o 186.
Il polipropilene in questo prodotto è conforme a:
• FDA 21 CFR 177.1520
I pigmenti utilizzati nel Masterbatch (colore) sono elencati in FDA 21 CFR 178.3297

TEST DI MIGRAZIONE

Il test è stato eseguito su questi articoli o articoli simili, (=prodotti che hanno la stessa identica composizione del prodotto testato saranno considerati uguali).
I prodotti sono stati testati per la migrazione globale secondo le condizioni di prova stabilite dalla UE - regolamenti 10/2011 per cui i prodotti rispettano il limite di migrazione globale di 10 mg/dm2 o 60 mg/kg.
La condizione del test di migrazione globale è OM2 (10 giorni a 40 ^{o}C)
Simulanti alimentari utilizzati per la migrazione globale:

- Olio d'oliva
- 3% acido acetico
- 10% etanolo

I prodotti sono inoltre conformi alle condizioni di prova di migrazione specifica.
Le restrizioni sono state applicate tramite calcolo, simulazione o test.
L'eventuale documentazione relativa al test di migrazione può essere inviata su richiesta a patto che la documentazione sia trattata con cura e non inoltrata a terzi senza aver precedentemente fatto richiesta e ottenuto conferma da parte di FBK, di cui Wirfly è distributore esclusivo per l'Italia.

TIPOLOGIE DI CONTATTO ALIMENTARE

Questo prodotto è utilizzabile a contatto con diverse tipologie di alimenti se utilizzato come previsto e alle condizioni indicate.
Tipologie di alimenti compatibili:

- Grassi
- Alcolici
- Acquosi
- Secchi
- Acidi

Si consiglia di rispettare le seguenti indicazioni circa **i tempi e le temperature di utilizzo a contatto con gli alimenti:**

• 100 ^{o}C per un massimo di 15 minuti.
• 70 ^{o}C per un massimo di 2 ore
• A temperatura ambiente per un massimo di 30 giorni.

Per contatto non alimentare:
• Temperatura minima: -20 ^{o}C
• Temperatura massima: 100 ^{o}C (Max. 15 minuti)

Consigli prima dell'uso: pulire, disinfettare e/o sterilizzare l'articolo prima dell'uso.

Consigli dopo l'uso: pulire, disinfettare, sterilizzare l'articolo dopo l'uso usando il detergente adatto. Sterilizzare in autoclave a 120 C° max. (Temperatura massima per la pulizia dell'articolo: 134°C). Per la disinfezione è possibile utilizzare qualsiasi disinfettante autorizzato.

Ultimo aggiornamento 02.08.2021