

SCHEDA TECNICA

Codice	AS260
Descrizione	Grebiule in TPU (poliuretano termoplastico) cm. 90x120



Caratteristiche	Grebiule in TPU (poliuretano termoplastico) ultraleggero, comodo e resistente. Adatto ad ambienti produttivi alimentari. Ottima resistenza al grasso animale, agli olii ma anche sostanze chimiche e alcali (tenuta chimica di tipo 6 – si consiglia un autotest per verificare la resistenza del prodotto prima del suo utilizzo). Al collo è presente una fettuccia in poliuretano con comoda fibbia in plastica PP per una veloce regolazione mentre in vita un laccio per fissarlo tramite nodo dietro alla schiena.
Categoria	DPI di II categoria

Ultimo aggiornamento: 16.01.26

Misure	90 x 120 cm
Spessore	300 µ
Colori	
Imballo	5 pz
Conformità	Certificato per idoneità alimentare
Standard	DIN EN ISO 13688:2013 Requisiti generali indumenti protettivi. (UE) n. 2016/425 Regolamento (UE) 2016/425 dell'Unione Europea del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e per abrogazione della direttiva 89/686/CEE. (CE) n. 1935/2004 Regolamento (CE) n. 1935/2004 dell'Unione Europea del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre 2004 in poi materiale e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. (UE) n. 10/2011 Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 sui materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Istruzioni per il lavaggio	Possono essere utilizzati candeggina, disinfettanti e saponi se necessario. Si consiglia prima un autotest per vedere come risponde il materiale a contatto con il prodotto per la sua pulizia. Per garantire una lunga durata del grembiule la temperatura di lavaggio dovrebbe essere compresa tra 70 – 80° C.
Asciugatura	Poiché il materiale non assorbe umidità, è necessario un tempo di asciugatura molto breve. Lasciare asciugare il prodotto all'aria oppure in asciugatrice. Per l'asciugatura è normalmente sufficiente il programma "ventilazione", pertanto l'asciugatura avverrà dopo circa 10/15 minuti. In generale, la temperatura di asciugatura non deve superare gli 80° C, per cui sono più adatte le asciugatrici a pompa di calore.

Ultimo aggiornamento: 16.01.26

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica hanno uno scopo informativo e si basano su dati forniti dai produttori e sono da considerarsi accurate al momento della pubblicazione. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto rispetto allo specifico impiego previsto.

Wirfly declina ogni responsabilità per usi impropri o non conformi alle istruzioni fornite. La presente dichiarazione resta valida fino a eventuali modifiche nella composizione o nel processo produttivo del prodotto, che ne possano influenzare la conformità.

TABELLA D'USO - TABLIERS DETRAVAIL - WORK APRONS - TABELLE USE - TABLE DE USO - Таблица по использованию						
						
MACELLERIE MATTATOI BOUCHERIE ABATTOIRE BUTCHERING SLAUGHTERING SCHLACHTHOF METZGER CHARCUTERIAS MATTATOI Мясная промышленность Скотовойня	PESCHERIE POISSONNERIE FISH PESCADERÍAS Рыбная промышленность	LATTERIE FORMAGGI LAITERIE FROMAGERIE DAIRY CHEESE PRODUCTS KASE LECHERÍAS QUESOS Молочное производство Сырное производство	INDUSTRIE CONSERVIERE CONSERVIERE PROCESSED FOOD KONSERVENFABRIKEN INDUSTRIAS CONSERVAS оңсервяная промышленность	INDUSTRIE MECCANICHE INDUSTRIE MÉCANIQUE ENGINEERING MASCHINENINDUSTRIE INDUSTRIAS MECÁNICAS Машиностроение	INDUSTRIE CHIMICE INDUSTRIE CHIMIQUE CHEMICAL INDUSTRIES QUÍMICAS Химическая промышленность	AGRICOLTURA AGRICULTURE LANDWIRTSCHAFT AGRICULTURA Сельское хозяйство

Ultimo aggiornamento: 16.01.26