

## SCHEDA TECNICA

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>      | 573680                                                            |
| <b>Descrizione</b> | <b>Tappeto decontaminante antibatterico 65 shore Extra Strong</b> |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche</b> | <p>Tappeto in PVC lavabile e antimicrobico specificamente progettato per catturare e ridurre la contaminazione, limitando al contempo il trasferimento di agenti patogeni.</p> <p>Intrappola efficacemente le particelle trasportate da suole e ruote, offrendo una protezione affidabile in ambienti sensibili e controllati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficace riduzione di particelle e batteri: cattura i contaminanti con soli 3–4 passi o rotazioni delle ruote.</li> <li>• Proprietà antibatteriche: il materiale contiene un biocida agli ioni d'argento per una migliore igiene.</li> <li>• <b>Costruzione durevole Extra Strong: include un rivestimento protettivo per garantire una maggiore durata.</b></li> <li>• <b>Durata prolungata: può durare oltre tre anni, a seconda delle condizioni di utilizzo.</b></li> </ul> |
| <b>Applicazioni</b>    | <p>Questi tappeti sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di settori, tra cui: Camere bianche e Industrie Alimentari, Automotive, Aerospaziale e difesa, Data center, Aziende farmaceutiche, Ricerca e sviluppo, Alimenti e bevande, Sanità, Cura della persona e dispositivi medici.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ultimo aggiornamento: 21.03.2026

Per la migliore applicazione sui pavimenti si consiglia di consultare il proprio consulente Wirfly di riferimento.

In via generale applicazione tramite nastro bi adesivo o colla antibatterica fornita da Wirfly, dopo aver lavato, sgrassato e asciugato accuratamente il pavimento.

Si presta a diverse tipologie di pavimento (piastrelle, resine, cemento, acciaio inox...).

Pulizia manuale ordinaria come per un normale pavimento vinilico o in resina. Lavabile con ogni tipo di detergente comune non aggressivo. Consigliato per l'uso con il tiracqua manuale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONI</b>                     | Personalizzabili                                                                                                  |
| <b>COLORE</b>                         | Blu                                                                                                               |
| <b>SPESSORE</b>                       | 3,1 ± 0,1 mm                                                                                                      |
| <b>PESO</b>                           | 3,20 kg/m <sup>2</sup> (±10%)                                                                                     |
| <b>DUREZZA</b>                        | 65 Shore A - Din 53505                                                                                            |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>          | (Breve Termine) -15 / +100 °C                                                                                     |
| <b>PROTEZIONE ANTIMICROBICA</b>       | ISO 22196: 2011 con ioni d'argento                                                                                |
| <b>RESISTENZA AL CARICO</b>           | 105 kg/cm <sup>2</sup>                                                                                            |
| <b>IGNIFUGO</b>                       | Iso 430                                                                                                           |
| <b>RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI</b> | Quasi tutti gli agenti chimici                                                                                    |
| <b>STRUTTURA</b>                      | Strato di tensione in tessuto poliestere stabile a 2 strati. Tessuto liscio in PVC antiscivolo sul lato superiore |

## TEST ANTIBATTERICI

L'efficacia antibatterica del materiale è stata testata secondo la norma ISO 22196:2011, dimostrando prestazioni eccezionalmente elevate contro un'ampia gamma di ceppi batterici:

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</b> | > 99.994 % (Test report n° 24LA12693) |
| <b>ESCHERICHIA COLI</b>      | > 99.999 % (Test report n° 23LA09576) |

**Ingredienti non tossici secondo gli standard FDA. In conformità con la normativa sui biocidi, Biocida registrato BPR. Ingredienti non ftalati.**

Ultimo aggiornamento: 21.03.2026



#### **Dichiarazione di esclusione di responsabilità**

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica hanno uno scopo informativo e si basano su dati forniti dai produttori e sono da considerarsi accurate al momento della pubblicazione. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto rispetto allo specifico impiego previsto. Wirfly declina ogni responsabilità per usi impropri o non conformi alle istruzioni fornite. La presente dichiarazione resta valida fino a eventuali modifiche nella composizione o nel processo produttivo del prodotto, che ne possano influenzare la conformità.*

Ultimo aggiornamento: 21.03.2026

**Wirfly S.r.l.** Via E. Fermi, 3 - 36045 Alonte (VI), Italia **P.IVA/C.F.** 03047820240  
**Phone** +39 0444.729227 **E-mail** [info@wirfly.com](mailto:info@wirfly.com) **E-Commerce** [wirfly.com](http://wirfly.com)